



Ebbo Food Consultant

Biscuiterie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie.
Vente de machines neuves et d'occasion.
Le spécialiste de la dresseuse pocheuse.

www.ebbo-foodconsultant.com

Téléphone : 04 93 64 94 88

contact@ebbo-foodconsultant.com

Fiche Technique MINI-FLOW

MàJ le : 02/05/2020

ENVELOPPEUSE MINI-FLOW

L'enveloppeuse horizontale MINI-FLOW permet d'envelopper des produits avec une grande qualité de scellage. Toutes nos machines bénéficient d'une attention et d'une qualité de fabrication et de finition irréprochable. Grâce à cette enveloppeuse vous pourrez conditionner vos produits en toute sérénité. L'enveloppeuse MINI-FLOW bénéficie d'une garantie de 12 mois.



Voltage
220 V



Largeur Maxi
bobine film
380 mm



Vitesse Maxi
80 ppm



Largeur Maxi
sachet
150 mm



Hauteur Maxi
sachet
70 mm



Longueur Maxi
sachet
400 mm

Nos machines reçoivent régulièrement des évolutions. Il est possible qu'il y ait de légères différences entre cette fiche technique et la machine commandée.



Ebbo Food Consultant

Biscuiterie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie.
Vente de machines neuves et d'occasion.
Le spécialiste de la dresseuse pocheuse.

www.ebbo-foodconsultant.com

Téléphone : 04 93 64 94 88

contact@ebbo-foodconsultant.com

Fiche Technique MINI-FLOW

MàJ le : 02/05/2020

A/ Description de la machine

- ✚ Convoyeur de chargement longueur totale 1400 mm
- ✚ Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable AISI 304.
- ✚ Transport des produits avec taquets profilés en matériau plastique atoxique alimentaire.
- ✚ Arbre porte-bobine à cônes
- ✚ Convoyeur pour film d'emballage réglable
- ✚ Entraînement et soudure du film avec deux jeux de molettes froid et chaud (soudure)
- ✚ Couples de mâchoires tournantes (diam. 120 mm) pour soudure transversale (hauteur de passage du produit maxi 75 mm)
- ✚ Sortie avec tapis roulant pour le déchargement des produits emballés.

B/ Caractéristiques techniques

- ✚ Tableau de commande équipé de :
 - thermorégulateur pour la température des molettes longitudinales et mâchoire transversale électroniques intégrée dans l'écran.
 - potentiomètre pour régler la vitesse du moteur
 - boutons START, STOP, Inversion de marche, arrêt d'urgence
 - prédisposition pour l'installation de l'imprimeur
 - Ecran tactile 7" pour enregistrer un maximum de 99 recettes
- ✚ 03 Moteurs Brushless – Schneider 400W
- ✚ Couleur vernie époxydique
- ✚ Poids : 250 Kg
- ✚ Puissance installée : 3 kW
- ✚ Longueur du sachet avec une mâchoire : min. 80 – max. 400 mm
- ✚ Longueur du sachet avec deux mâchoire : min. 70 – max. 200 mm
- ✚ Largeur maxi de la soudure : 160 mm
- ✚ Largeur max. de la bobine : 380 mm
- ✚ Largeur maxi du sachet : 150 mm
- ✚ Hauteur du sachet avec une mâchoire : max. 70 mm
- ✚ Hauteur du sachet avec deux mâchoire : max. 50 mm
- ✚ Dimensions machine : 2200 x 800 x 1800H mm
- ✚ Vitesse max. : 80 cycles / minute

C/ Options

- ✚ Imprimante rotative ou transfert thermique
- ✚ Pas de produit pas de paquet
- ✚ Carter en acier inoxydable AISI 304
- ✚ Lames de coupe en zigzag
- ✚ Conformateur fixe.
- ✚ Double mâchoires, pour augmenter la vitesse de production

Nos machines reçoivent régulièrement des évolutions. Il est possible qu'il y ait de légères différences entre cette fiche technique et la machine commandée.